

포천 5군단 군관사 조성사업 일동 도시관리계획
(지구 단 위 계 획 등) 결 정 (변 경)

전 략 환 경 영 향 평 가 (초안) 요 약 서

2026. 07

5군단사령부

포천 5군단 군관사 조성사업 일동 도시관리계획(지구단위계획 등) 결정(변경) 전략환경영향평가 초안 요약서

1.1 사업개요

1.1.1 계획의 배경

- 본 계획은 경기도 포천시 일동면 기산리 302번지 일원에 5군단 관사 수요증대에 따른 군관사(공동주택) 건립을 위한 일동 도시관리계획(지구단위계획 등) 결정(변경)하기 위한 사항임
- 계획지구는 과거 군관사로 활용되었던 부지로 1985년부터 2014년까지 군관사가 운영되었으며, 운영 종료 전인 2013년 12월 시설물 안전점검을 실시한 결과, 시설물 안전등급이 D~E등급으로 안전상 재해 위험 시설로 분류되었음
- 이로 인해 계획지구 내 기존 관사 건축물은 안전진단 결과에 따른 안전상의 문제로 2025년 9월 철거공사를 시행하여 현재 부지 내 건축물은 전부 철거된 상태임

1.1.2 계획의 목적

- 산재된 숙소의 집단화
 - － 포천시 내 산재되어 있는 군관사의 집단화를 통한 이용의 효율성 도모
- 간부숙소 및 관사 수요증대에 따른 주거 공간 확보
 - － 기존 간부숙소와 관사의 노후화 및 숙소 부족문제를 해결하기 위해 계획
- 지구단위계획을 통한 체계적이고 친환경적인 계획의 수립
 - － 현재 공터로 남아있는 부지로, 지구단위계획을 통해 효율적 이용 계획

1.1.3 사업의 개요


- 계 획 명 : 포천 5군단 군관사 조성사업 일동 도시관리계획(지구단위계획 등) 결정(변경)
- 위 치 : 경기도 포천시 일동면 기산리 302번지 일원
- 면 적 : 13,528㎡(주거용지 : 13,190㎡, 구역 외 도로 : 338㎡)
- 기 간 : 2025년 ~ 2026년
- 사 업 자 : 5군단사령부
- 승 인 기 관 : 경기도 포천시

1.1.4 토지이용계획

구 분	면적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계	13,528	100.0	—
주거용지	13,190	97.5	—
공동주택용지	10,015	74.0	—
조 성 녹 지	3,175	23.5	—
구역 외 도로	338	2.5	—

1.1.5 건축계획(안)

주 소	포천시 일동면 기산리 302번지 일원		
지역, 지구	도시지역, 자연녹지지역, 성장관리계획구역		
대 지 면 적	전체 면적 : 13,528.0㎡ (주거용지 : 13,190.0㎡, 구역 외 도로 : 338.0㎡)		
용 도	공동주택(아파트-군관사)		
건 축 규 모	총 140세대(350인) (지하 1층 / 지상 7층, 12층, 20층)	법정 20층이하	
건 축 면 적	1,351.68㎡	—	
연 면 적	전체	23,090.11㎡	—
	지상층	15,550.47㎡	—
	지하층	7,539.64㎡	—
건 폐 율	10.25%	법정 60%이하	
용 적 률	117.90%	법정 200%이하	
조 경 면 적	4,121.88㎡(31.25%)	법정 15%이상	
주차대수	법정	182대	세대당 1.3대
	계획	210대	세대당 1.5대



[그림 1-1] 토지이용계획도




[그림 1-2] 배치 계획도(안)

1.2 지역개황

[표 1-1] 환경관련 지역·지구 지정현황

구 분		포천시	계획지구	비 고
대기 환경	대기보전특별대책지역	×	×	○ 해당사항 없음
	대기관리권역	○	○	○ 대기관리권역 내 위치
	악취관리지역	×	×	○ 해당사항 없음
	저황유 공급지역 및 사용시설	○	○	○ 경유 : 황함유량 0.1% 이하 ○ 중유 : 황함유량 0.5% 이하
수 환경	상수원보호구역	○	×	○ 계획지구와 수계가 상이한 것으로 조사됨
	수변구역	×	×	○ 해당사항 없음
	팔당·대청호 상수원 수질보전 특별대책지역	×	×	○ 해당사항 없음
	배출허용기준(폐수) 적용을 위한 지역지정	○	○	○ “가” 지역에 해당
	폐수배출시설 설치제한을 위한 대상 지역	○	×	○ 해당사항 없음
	수질오염총량제 관리지역	○	○	○ 영평A 단위유역 내 위치
	지하수보전구역	×	×	○ 해당사항 없음
자연 환경	자연공원	×	×	○ 해당사항 없음
	야생생물 보호구역 및 특별구역	○	×	○ 남서측으로 이격거리 약 14.7km에 경기 포천 신북면 1 야생생물 보호구역 위치
	생태·경관보전지역	○	×	○ 남동측으로 이격거리 약 5.2km에 조종천상류, 명지산·청계산 생태·경관 보전지역 위치
	습지보호지역 및 람사르습지	×	×	○ 해당사항 없음
	산림유전자원 보호구역	×	×	○ 해당사항 없음
	생태계변화관찰지역	○	×	○ 북서측으로 이격거리 약 15.8km에 한탄강 생태계 변화관찰지역 위치
	백두대간 및 정맥	×	×	○ 남동측으로 이격거리 약 3.0km 한북 정맥 위치
기타	자연경관영향 심의대상	-	×	○ 해당사항 없음



[그림 1-3] 지역개황도

1.3 환경보전목표

- 본 계획시행에 따라 환경영향이 예상되는 평가항목에 대한 환경보전목표를 설정하고자
「환경영향평가법」 제5조 및 「환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정, 기후에너지환경부고시 제2025- 49호」 제7조의2를 고려하여 다음과 같이 설정함
- 환경보전목표는 평가분야, 항목별로 설정하였으며, 정량적으로 설정하되, 정량적으로 설정하기 곤란한 경우 정성적으로 설정·제시함

[표 1-2] 평가항목별 환경보전목표의 설정

평가 분야	평가 항목	환경보전목표	사유
1) 계획의 적정성	가) 상위계획 및 관련 계획과의 연계성	○상위계획 및 관련 계획으로 제시된 환경보전계획 및 목표 등과 연계성, 일관성 및 부합성 등 적용	○국토의 효율적 이용 및 난개발 방지
	나) 대안설정·분석의 적정성	○적정한 대안을 반영한 기본 계획 수립	○환경·사회·경제 등을 고려한 최적의 계획안 도출
2) 입지의 타당성	가) 자연환경의 보전	생물다양성·서식지보전 ○동·식물상 -법정보호종 서식지 보존·보호 원칙 -생태계교란 생물 출현규모 최소화(제거 및 관리) ○생태적 보전가치가 높은 지역 훼손 최소화	○동·식물상 보전 ○생태계 다양성 보전
		지형 및 생태축의 보전 ○보전가치가 있는 지형·지질 ○절·성토로 인한 지형변화 최소화	○사업시행에 따른 지형·지질 영향 최소화
		자연경관의 보전 ○주변 자연경관을 고려한 경관 계획 수립 ○스카이라인 훼손 최소화	○자연경관 훼손 최소화
		수환경의 보전 ○「환경정책기본법」 시행령 [별표1] 환경기준 ○하수도법 시행규칙 별표3	○사업시행에 따른 수질 영향 최소화 ○물환경목표기준 충족

[표 1-2 계속] 평가항목별 환경보전목표의 설정

평가 분야			평가 항목	환경보전목표	사유
2) 입지의 타당성	나) 생활환경의 안전성	환경기준 부합성	기상	-	-
			대기질	○ 「환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정, 기후 에너지환경부고시 제2025-10호」 제7조의2 ○ 「환경정책기본법」 [별표1] 환경기준 ○ 「경기도 환경기본조례」 [별표1] 환경기준	○ 사업시행에 따른 대기질 영향 최소화
			온실가스	○ 계획시행에 따른 공사시·운영시 온실가스 발생량 및 흡수량 등 관련 기준 및 규정을 종합적으로 고려하여 환경보전목표 설정	○ 관련법 및 지자체 환경보전대책에 부합하는 저감 방안 수립·시행
			토양	○ 「토양환경보전법」 시행규칙 [별표3] 토양오염우려기준, [별표7] 토양오염대책기준	○ 사업시행에 따른 토양 영향 최소화
			소음·진동	○ 「환경정책기본법」 시행령 [별표1] 환경기준 ○ 「소음진동관리법」 시행규칙 [별표8] 생활소음·진동규제기준	○ 사업시행에 따른 소음·진동 영향 최소화
			일조장해	○ 「건축법」 중 “일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한”에 따른 규정 적용 ○ 일영 피해기준(수인한도)에 관한 대법원 판례 기준 적용	○ 사업시행에 따른 주변 일조 영향 최소화
		환경기초시설의 적정성	○ 오·폐수, 폐기물 발생량 산정 및 처리계획 적정 수립	○ 폐기물 발생 최소화 및 적정 처리계획 수립	
		자원·에너지 순환의 효율성	○ 「폐기물관리법」, 「건설 폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 준수	○ 폐기물 발생 최소화 및 적정 처리계획 수립	
	다) 사회·경제 환경과의 조화성	환경친화적 토지이용	○ 환경영향 최소화를 위한 토지이용 및 시설배치 계획 수립	○ 환경친화적 토지이용계획 수립	
		인구·주거	-	-	

1.4 평가항목 · 범위 설정

1.4.1 평가범위 설정

- 본 전략환경영향평가서 작성을 위하여 선정한 평가항목별 조사, 예측 방법은 다음과 같이 설정하였음
- － 현황조사 : 주변 환경현황, 정온시설 및 대상지역을 기초로 실시
- － 영향예측 : 영향예상지역 및 보전대상 등 조사시 파악된 계획지구의 환경현황을 바탕으로 계획시행에 따른 주변지역 영향예측을 실시
- － 저감방안 : 영향예측의 결과에 따라 환경보전을 위한 저감방안 수립

[표 1-3] 평가항목 및 범위설정


구 분			평가 내용	평가범위
자연 환경의 보전	생물다양성 서식지 보전	동·식물상	•계획시행시 자연의 훼손 및 동·식물상 변화 여부 •계획지구 및 주변지역의 동·식물 서식지 변화여부	계획지구 경계로 부터 100~300m
	지형 및 생태축의 보전	지형· 지질	•계획지구의 지형, 지질의 특성과악 •절·성토 발생에 따른 부족토, 사토 발생 •부지정지 공사시 지형변화	계획지구 및 주변지역
	주변 자연경관에 미치는 영향	경관	•계획시행에 따른 경관변화 발생	계획지구 및 주변지역
	수환경의 보전	수질	•절·성토지역의 강우에 의한 토사유출 발생 •근무인력의 오수발생 •계획시행에 따른 토지이용변화로 인한 오염부하량 발생	계획지구 및 주변수계
생활 환경의 안정성	환경 기준의 부합성	대기질	•공사장비 투입 및 토사운반으로 인한 대기오염물질 발생	계획지구 경계로 부터 500m
		온실가스	•공사장비가동 및 운영시 연료사용 및 이동오염원에 따른 온실가스 발생	계획지구 및 주변지역
		토양	•공사 장비, 차량 등에 따른 토양오염 발생	계획지구 내
		소음· 진동	•공사시 건설장비 가동에 따른 소음·진동 발생	계획지구 경계로 부터 300m
	자원·에너지 순환의 효율성	친환경적 자원순환	•계획시행시 건설폐기물 및 폐유 등 발생 •작업인부에 의한 생활폐기물, 분뇨 발생	계획지구 및 주변지역
사회·경제 환경과의 조화성	환경친화적 토지이용	토지 이용	•상위계획 및 관련계획과의 부합성 검토 •계획지구 및 주변지역을 고려한 토지이용의 적정 배분 검토	계획지구 및 주변지역

주) 기상, 환경기초시설의 적정성, 인구 · 주거 : 포천시 전역으로 설정

1.4.2 평가방법 설정

[표 1-4] 평가방법 및 예측·분석 기법 설정

구 분	평가항목		평가방법 설정	예측·분석기법 설정
자연환경의 보전	생물다양성 서식지 보전	동·식물상	•현지·탐문조사 및 기존문헌자료를 정량적으로 분석 •사업계획에 따른 현존식생 및 식생 보전등급 변화	•현지조사 및 문헌자료 활용
	지형 및 생태축의 보전	지형·지질	•계획지구 및 주변지역의 지형·지질 특성에 관한 조사	•보전가치가 있는 지형 검토 •산림·생태·녹지축 검토
	주변 자연경관에 미치는 영향	경관	•자연경관심의대상 해당 여부 검토 •계획시행에 따른 경관변화 여부	•계획지구 지역경관 특성 검토 •경관심의대상 여부 검토
	수환경의 보전	수질	•수환경 보호지역(상수원보호구역, 취·정수장 등) 현황, 수계 현황	•현지조사 및 문헌조사 등을 통한 계획지구 주변 수계의 환경기준 부합성(기준 초과 여부) 검토
생활환경의 안정성	환경기준의 부합성	기상	•인근 기상대 과거 기상자료 분석· 정리	•문헌자료(기상연보)
		대기질	•대기질 현황	•오염물질 발생량 산정 •건설공사 표준품셈 •Compilation of Air Pollution Emission Factors, U.S. EPA
		온실가스	•온실가스 발생량 및 저장량 산정	•문헌자료(원단위)
		토양	•토양오염도 현황	•토양 현황 측정자료
		소음·진동	•소음·진동 현황	•현지조사를 통한 환경기준 부 합성(기준 초과 여부) •공사장 소음·진동 관리지침서, 환경부, 2007 •건설기계류 소음 특성, 국립 환경과학원, 2003
	환경기초시설의 적정성		•환경기초시설 현황	•환경기초시설 연계의 적정성
	자원·에너지 순환의 효율성	친환경적 자원순환	•폐기물 발생 및 처리현황	•생활·건설폐기물 및 분뇨발 생량 검토
사회·경제 환경과의 조화성	환경친화적 토지이용	토지이용	•토지이용 현황	•개발계획서 •문헌자료
		인구·주거	•인구·주거현황	•인구·주거 변화 검토



[그림 1-4] 대상지역 설정도

1.5 대안의 설정

- “대안”이라 함은 예비 대안을 토대로 개발기본계획의 목표와 방향, 추진전략과 방법, 수요와 공급, 위치와 시기, 공법 등에 대하여 여러가지 조건을 변경한 결과를 말하며, 대안의 종류 및 설정방법은 다음과 같이 6개 사항으로 구분할 수 있음
- 본 개발기본계획 수립에 따른 대안의 설정은 상기 대안의 설정방법 등을 참고하여 “계획비교”에 관한 사항을 고려하여 설정하였음
 - 본 계획지구는 기존 관사 건축물이 있던 부지로 기 건축물은 안전진단 결과 노후로 인한 붕괴 위험성 등으로 인해 철거가 불가피함
 - 따라서, 금회 군관사 조성사업을 시행함에 있어 기존 관사부지 외 추가 부지의 검토 및 부지 내 토지이용계획 비교를 함에 있어 어려움이 있는 바, “계획비교”에 관한 대안 비교만 시행하였음

1.5.1 계획비교에 대한 대안 검토

- 계획비교에 따른 대안은 개발기본계획 수립(Action)과 미수립(No Action)으로 비교·검토하여 최적의 대안 선정토록 하였으며, 그 내용은 다음 표와 같음

[표 1-5] 계획비교에 대한 대안 검토

구 분	대 안 1(Action)	대 안 2(No Action)
계획수립 여 부	계획 수립시	계획 미수립시
내 용	○ 체계적인 관리를 통한 난개발을 방지하고, 건전한 도시발전을 도모 ○ 산재되어 있는 군관사의 집단화를 통한 이용의 효율성 도모 ○ 노후화된 군관사의 개선 및 숙소 부족 문제 해결	○ 체계적 개발, 지속가능한 개발 불리 ○ 무분별한 토지이용으로 이용 효율성 저하 (토지이용계획 상 변화 없음) ○ 난개발 가능으로 추가적인 지형훼손 우려 ○ 노후화된 건축물로 인해 주변지역에 대한 안전상 문제 발생 가능
선 정	◎	

1.6 주요 항목별 환경영향 및 저감방안

1.6.1 자연환경의 보전

■ 생물다양성·서식지 보전	
현황 조사	○ 육상식물상 -식물상 : 현지조사시 49과 90속 114종 1아종 3변종 1품종 119분류군 -법정보호종 : 현지조사에서 확인되지 않음 -희귀식물 : 2종(촉백나무, 주목) -특산식물 : 1종(은사시나무) -식물구계학적 특정식물 : I 등급 3종, II등급 4종, III등급 3종, IV등급 1종 총 11종 -생태계교란생물 : 3종(단풍잎돼지풀, 미국쑥부쟁이, 환삼덩굴) -식생 : 나지 및 시설지(41.56%), 아까시나무식재림(26.89%), 이차초지(20.50%), 은사시나무식재림(9.37%), 잣나무식재림(1.68%) -식생보전등급 : IV등급(37.94%), V등급(62.06%) ○ 육상동물상 -포유류 : 7과 10종 -조류 : 15과 27종 162개체 -양서·파충류 : 3과 4종(탐문조사) -육상곤충류 : 계절적 특성상 출현종이 확인되지 않음 -저서성 대형 무척추동물 : 7목 12과 14종 72개체 -어류 : 4과 8종 47개체 ○ 생태·자연도 : 2등급(13.7%), 3등급(86.3%) ○ 법정보호종 -현지조사 : 수달(멸 I, 천) -문헌조사 : 담비(멸 II), 수달(멸 I, 천), 삵(멸 II), 하늘다람쥐(멸 II, 천), 큰기러기(멸 II), 원앙(천), 벌매(멸 II), 흰꼬리수리(멸 I, 천), 참매(멸 II, 천), 붉은배새매(멸 II, 천), 새매(멸 II, 천), 매(멸 II, 천), 새호리기(멸 II), 황조롱이(천), 소쩍새(천), 청호반새(멸 II), 팔색조(멸 II, 천), 쌍도새(경), 맹꽁이(멸 I), 도롱뇽(경), 한국산개구리(경), 능구렁이(경)
환경 평가	○ 공사시 일부 식물상 및 식생 훼손 불가피 ○ 훼손수목 497주 발생 ○ 공사시행시 중장비 등으로 인해 발생하는 소음 및 진동 등으로 인한 일시적인 영향 발생
환경 보전 대책	○ 세륜 및 측면 살수시설 설치 및 살수차 주기적 운행 ○ 공사차량 속도 제한 및 덮개 설치 ○ 토사 적치시 비닐, 철막 등 활용 ○ 가배수로 및 임시침사지 설치 ○ 녹지확보 - 조성녹지 3,175㎡(23.5%)

■ 지형 및 생태축의 보전(지형·지질)	
현황 조사	○ 지형현황 - 최고표고 165.4m, 최저표고 145.0m, 평균표고 152.5m - 평균 경사도 5.0°, 최대 경사도 21.1° ○ 주요 산줄기 현황 - 한북정맥이 남동측으로 3.0km 이격 ○ 특이지역, 학술적 가치 및 보전가치가 있는 지형·지질 - 계획지구 내 분포하지 않음 ○ 지질현황 - 중생대 주라기의 대보관입암류 화강암 ○ 산사태 위험지도 등급 - 3등급, 4등급 분포
환경 평가	○ 토공계획 및 지형변화지수 - 지형 훼손을 최소화하는 계획을 수립하여 토공량 2,652m³에 대한 지형변화지수는 0.20으로 분석됨 ○ 비옥토 발생 - 계획지구는 도로 및 대지 지역이 분포하여 형성되어 있어 별도의 비옥토 처리 및 보관대책 수립 대상에서 제외함 ○ 토사유출 - 공사기간 강우로 인해 발생하는 토사 등이 주변지역에 유입되어 영향을 미칠 수 있으므로 토사유출을 최소화 할 수 있는 저감방안 필요
환경 보전 대책	○ 지형훼손 최소화 계획 수립 - 토공량 최소화 계획 수립 - 경사가 심한 지반의 경우 시설물(옹벽 등) 설치로 지형 훼손 최소화 ○ 사면 안정대책 - 발생 사면은 표준구배 준수, 사면녹화 공법 시행 등 ○ 토사유출 방지대책 - 토목공사 단계적 시행, 토사유출 예상지점 또는 절·성토 사면에 임시비닐막, 부직포 사용 - 가능한 우기를 피해 공사 시행, 가배추수로, 침사지 겸 저류지 설치 등 방안 마련

■ 주변 자연경관에 미치는 영향(경관)	
현황 조사	○자연경관 현황 - 계획지구 서측으로는 금주산(568.3m), 남동측으로는 원통산(566.2m)등의 구릉지로 이루어진 산림경관이 형성하고 있음 - 계획지구 서측 인근에는 곤지암읍에서 시작하여 경안천으로 유입되는 한강수계의 곤지암천이 위치하고 있으며 6개의 소하천인 노곡천, 신촌천, 상열미천이 위치하고 있음 - 계획지구 인근으로는 수입천이 남북으로 흐르고 있으며, 남동측으로 청계호수가 위치하고 있음 - 청계호수 내 수변시설은 둘레길 등이 조성되어 있으며, 수입천은 자연적 특성이 강한 자연형 하천 경관을 유지하고 있음 ○인문경관 현황 - 계획지구 서측 경계와 인접하여 화동로가 남북 방향으로 통과하고 있음 - 계획지구 주변은 북측의 주거·상업지역과 서측 및 남측의 계획관리지역이 혼재된 인문경관을 형성하고 있으며 계획지구와 인접한 북측은 자연녹지지역으로 저층 건축물이 분포하고 그 외곽으로는 일동면 시가지가 위치하여 중층 규모의 공동주택과 상업시설이 형성되어 있고, 서측과 남측은 저층 건축물 위주의 계획관리지역이 분포하여 다양한 토지이용 및 건축물 경관이 나타나고 있음
환경 평가	○건축물 규모 및 층수에 의해 경관변화는 일부 발생할 것으로 예측됨 - 예비조망점(13지점) 선정 ○주변 환경과의 조화를 고려한 건축물의 재질 및 색채계획으로 이질감을 최소화 할 계획임 - 경관시뮬레이션 분석(8지점) ○스카이라인 검토시 주변 지형에 순응하며 기존의 배후 산지와 자연스러운 스카이라인을 유지함
환경 보전 대책	○건축계획 : 주요 도로에서 자연경관자원으로 조망을 고려한 통경축을 반드시 확보하고, 조화로운 스카이라인을 형성하도록 건축물 배치·규모·형태를 계획 ○색채계획 : 건축 매스를 고려한 입면 분절과 수평적인 패턴을 적용하여 편안한 이미지로 연출, 산림에 인접한 위치를 고려하여 부드러운 배색 및 경관과 조화로운 강조색 적용 등 ○야간경관 계획 : 외부 조명은 보행자 중심으로 조명을 계획하고, 작동될 수 있는 상태로 유지 관리

■ 수환경의 보전	
현황 조사	○ 하천현황 - 수용하천 : 수입천(지방) ⇒ 영평천(지방) ⇒ 한탄강(지방) ⇒ 임진강(국가) ⇒ 한강(국가) ○ 수질보호를 위한 규제지역 현황 - 상수원보호구역은 계획지구와 수계가 상이함 - 계획지구에서 상류측 방면 유하거리 약 16.9km에 이동취수장 위치함 - 배출허용기준(폐수) : “가” 지역 ○ 기반시설 현황 - 취수장 : 2개소 - 정수장 : 2개소 - 분뇨처리시설 : 3개소 - 공공하수처리시설 : 20개소(500m³/일 이상 10개소) ○ 수질오염총량관리 : 한탄강 수계 영평A 단위유역 ○ 수질측정현황 - 현장조사 결과, 지표수질 측정(W-1)결과, BOD 농도 1.4mg/L으로 생활환경기준 Ib등급(좋음), SS 1.8mg/L, DO 9.8mg/L, TOC 1.6mg/L, T-N 1.71mg/L, T-P 0.018mg/L, 총대장균군 620(군수/100mL), 분원성대장균군 70(군수/100mL)
환경 평가	○ 공사시 - 우수유출량 : 0.1770m³/sec - 토사유출량 : 2.9465ton/일 - 부유물질 가중농도 : 192.6724mg/L - 현장투입인력에 의한 오수발생 : 10.5m³/일 ○ 운영시 - 오수발생량 : 약 67.2000m³/일 - 용수공급량 : 약 76.3022m³/일 - 비점오염 발생에 따른 영향 향후 소규모환경영향평가 단계서 검토
환경 보전 대책	○ 공사시 - 토공사에 따른 저감대책 : 건기시 토공사를 실시, 임시침사지 및 가배수로 우선 설치, 우기시 공사중지 및 노출면 방수덮개 설치 - 현장인부에 의한 오수처리대책 : 오수처리시설 설치 또는 전량 위탁처리 ○ 운영시 - 용수공급계획 : 계획지구 내 기 매설된 상수관로에 인입 - 우수처리계획 : 계획지구 내 저류지를 거쳐 수입천으로 방류 - 오수처리계획 : 사업지구내 오수관로를 통해 포천일이동 하수처리시설로 이송 및 처리 - 비점오염저감시설 : 지구 내 저류지 1개소 설치

현황 조사	○ 계획지구 내 건축물 운영으로 에너지 직·간접 배출로 인한 온실가스가 발생하는 것으로 조사됨 ○ 그 외 대규모의 온실가스 배출시설 및 에너지 이용시설은 없는 것으로 조사됨
환경 평가	○ 공사시 - 총 온실가스 배출량은 193.37tCO₂eq으로 산정됨 · 직접배출 : 175.21tCO₂eq · 간접배출 : 18.16tCO₂eq ○ 운영시 - 총 온실가스 배출량은 806.11tCO₂eq으로 산정됨 · 직접배출 : 299.98tCO₂eq · 간접배출 : 506.13tCO₂eq
환경 보전 대책	○ 공사시 : 공정별 저감대책 실시, 건설기계 대형화, 연료소비효율 향상 등 ○ 운영시 : 에너지 효율향상 및 절감, 친환경 주차시설, 녹지 계획, 온실가스 저감수종 식재

현황 조사	○ 계획지구 내 지장물은 없는 것으로 조사됨 ○ 토양조사결과 : 토양오염우려기준(1지역) 만족
환경 평가	○ 공사시 - 건설장비 운행에 따른 폐유발생 : 투입건설장비 오일류 교체와 고장 등으로 폐유 발생 - 작업인부에 의한 토양오염 : 생활폐기물과 분뇨 발생 예상 - 토공사에 따른 영향 : 깎기·쌓기에 의해 발생 토사로 인한 토사유출 예상
환경 보전 대책	○ 폐유처리대책 : 공사차량 및 장비의 정비(오일교환, 세척 등)는 지정업소에서 실시, 다만, 투입장비 및 장비불량에 따른 오일 교환시 폐유보관소를 설치하여 수거 후 보관·위탁처리 ○ 생활폐기물 및 분뇨처리대책 : 생활폐기물은 분리수거 후 최종 처리, 공사인부에 의한 분뇨는 오수처리시설을 설치 또는 전량 위탁처리 ○ 토사유출 저감대책 : 절·성토부 토공사는 건기시 실시, 임시침사지 및 가배수로 설치, 공사시 비 닐덮개 및 거적덮기 설치

■ 소음 및 진동	
현황 조사	- 주요 시설물 분포현황 : 공동주택 및 주거지 등 총 7개소 - 소음도 현황 - 주간 : 59.8dB(A) (주간 소음 환경기준 만족) - 야간 : 42.3dB(A) (야간 소음 환경기준 만족) - 진동도 현황 - 주간 : 24.2dB(V) (주간 생활진동 규제기준 만족) - 야간 : 14.2dB(V) (야간 생활진동 규제기준 만족)
환경 평가	- 공사시 - 소음 : 52.8~86.8dB(A) (일부 시설물에서 환경 목표기준 초과) - 진동 : 16.1~27.0dB(V) (모든 시설물에서 환경 목표기준 만족) - 운영시 - 주간 소음 : 48.2~50.8dB(A) (주간 소음 목표기준 만족) - 야간 소음 : 39.9~42.4dB(A) (야간 소음 목표기준 만족)
환경 보전 대책	- 공사시 - 저소음·저진동 공사장비 사용 - 가설방음판넬 설치(H=3.0~10.0m) - 심야 및 조·석간 작업금지 - 이동식 방음벽 설치 - 공사차량의 속도제한 및 경적사용금지 - 특정공사 사전신고 대상 장비 작업시간 규제

■ 일조장해	
현황 조사	- 계획지구 남동측 12.3km 이격하여 위치한 철원기상관측소의 10년(2015~2024년) 자료를 인용하여 일조현황을 조사한 결과, 총 일조시간은 2,557.14hr인 것으로 조사됨 - 계절별로는 봄철 일조시간(754.05hr)이 가장 길며, 겨울 일조시간(556.73hr)이 가장 짧음
환경 평가	- 예측조건 중 건축물 높이는 건축물대장상의 건물 높이 - 수인한도 : 동짓날 기준 8시~16시까지 8시간 중 4시간 이상 확보 동짓날 기준 9시~15시까지 6시간 중 연속 2시간 확보 - 수인한도는 동짓날 기준 8시~16시까지 8시간 중 4시간 이상, 9시~15시까지 6시간 중 연속 2시간 확보를 기준으로 하였음 - 예측일은 1년 중 태양고도가 가장 낮아 음영길이가 가장 긴 동짓날(12월 22일)을 기준으로 지표면에 자연장애물이 없다는 조건하에 물류창고 구조물의 높이에 따라 오전 8시~오후 4시간대에 1시간 간격으로 예측하였음 - 예측결과, 계획건축물로 인한 일조영향은 오전 9시~오후 3시 사이 연속 2시간, 오전 8시~오후 4시 사이 총 4시간 이상 일조시간이 확보되어 수인한도를 만족하는 것으로 분석됨
환경 보전 대책	본 계획지구 내 신축건물은 「건축법」 및 「포천시 건축조례」 기준을 고려한 배치 계획을 수립하여 사업계획에 반영하겠음

■ 자원·에너지 순환의 효율성(친환경적 자원순환)	
현황 조사	○ 폐기물 발생 및 처리현황 - 관리구역 : 전 지역 생활폐기물 관리 지역으로 지정·관리 - 가정 생활폐기물 : 159.48톤/일, 사업장 비(非)배출시설계 폐기물 : 90.25톤/일, 건설폐기물 : 778.55톤/일 - 생활폐기물 : 1인1일 발생량 1.01kg/인·일 - 분뇨 : 95.7m³/일, 1인1일 발생량 0.61L/인·일 ○ 분뇨처리시설 : 분뇨처리시설 3개소 ○ 폐기물 처리시설 : 소각시설 1개소, 기타 폐기물 처리시설 1개소
환경 평가	○ 공사시 - 생활폐기물 : 26.77kg/일 - 분뇨 : 16.17L/일 - 폐유발생량 : 약 8.2L/일 - 건설폐기물 : 신축폐기물 1,061.8121ton - 임목폐기물 : 지상부 167.30ton, 지하부 29.52ton, 총 발생량 196.82ton ○ 운영시 - 생활폐기물 : 195.31kg/일, - 분뇨 : 213.50L/일
환경 보전 대책	○ 공사시 - 생활폐기물 : 현장사무소 주변에 분리수거함을 설치하고 관련 지자체의 폐기물 처리계획에 따라 처리 - 분뇨 : 공사인부에 의한 분뇨는 오수처리시설을 설치 또는 전량 위탁처리토록 하겠음 - 지정폐기물(폐유) : 공사시 장비 등의 오일교체 및 고장수리는 인근정비소에서 실시하되, 불가피한 경우 현장 내에 폐유보관시설을 설치하여 보관 후 위탁처리 - 건설폐기물 : 건설폐기물 전량 회수하여 재활용, 그 외 재활용이 불가한 폐기물은 전문처리업체에 위탁처리 ○ 운영시 : 운영시 발생하는 생활폐기물은 보관시설등을 설치해서 성상별로 분류 및 포천시 폐기물 관리조례에 의거해서 적정 처리할 계획임

